




CONTI-AIR®
BLANKET TECHNOLOGY

CONTI-AIR® NITROGEN Strippable Coating Blanket

CONTI-AIR® NITROGEN



Coldset



Heatset



Sheetfed



Packaging



Metaldeco

Das hochwertige Lackiertuch für den Bogenoffset.

- › Kompressibles Lackiertuch
- › Geeignet für Vollflächen- und Aussparlackierungen
- › Gleichmäßige Stripptiefe
- › Für Dispersions- und UV-Lacke

The high-quality dedicated coating blanket for sheetfed printing.

- › Compressible coating blanket
- › Well suitable for solid and spot coating
- › Uniform stripping depth
- › For waterbased and UV varnishes

Technische Daten (Nominalwerte)

Farbe:	grün
Oberfläche:	feinstgeschliffen
Härte Deckgummi:	52° Shore A
Härte Deckgummi:	78°

Kompressibilität bei 1.350 kPa:	0,195 mm
Dehnung bei 500 N/5 cm:	0,90 %
Dicke:	1,70 / 1,96 mm
Stripptiefe:	0,85 mm

Technical Data (Nominal Values)


Color:	green
Surface:	microground
Surface hardness:	52° Shore A
Surface hardness:	78°

Compressibility at 1,350 kPa:	0.195 mm
Elongation at 500 N/5 cm:	0.90 %
Thickness:	1.70 / 1.96 mm
Stripping depth:	0.85 mm

Unsere Drucktücher verfügen über eine spezielle CONTI-AIR® kompressible Schicht geschlossener Mikrozellen mit Überdruck.

Our printing blankets have a special CONTI-AIR® compressible layer of over-pressured microcells.

Stripptiefe /
Stripping depth: **0.85 mm**



UV |
waterbased



ContiTech Elastomer-Beschichtungen GmbH
Breslauer Str. 14 | 37154 Northeim | Germany
service@contiair.com | www.contiair.com

The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks displayed in this publication are the property of Continental AG and/or its affiliates. Copyright © 2018 ContiTech AG, Hanover. All rights reserved. For complete information go to: www.contitech.de/disc1_en