






## Hoja de datos técnicos

<b>Producto</b>	<b>Saphira AntiFoam</b>		
<b>Descripción</b>	Antiespumante para evitar la formación de espuma en el circuito de mojado <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta concentración, de bajo consumo</li> <li>• Resuelve inmediatamente problemas de espuma</li> <li>• No afecta las propiedades del agua de mojado</li> <li>• Color: incoloro</li> </ul>		
<b>Características</b>		Compatibilidad con tinta	UV + CONV
		Dosis	10 ml
		Compatibilidad con rodillos	NBR (conv) + COMBI (mix) + EPDM (UV)
		Enjuagar con	No aplicable
		Tiempo de remojo	No aplicable
<b>Propiedades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muy eficaz, evitar el uso en exceso</li> <li>• Compatible con todos los productos de la serie Saphira Fount</li> </ul>		
<b>Aplicación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Añadir en dosis de 10 ml hasta que la espuma desaparezca</li> <li>• Almacenar en un recipiente bien cerrado</li> </ul>		
<b>Almacenaje</b>	Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y con temperatura ambiente (5-40°C). Proteger de heladas y de la luz solar.		
<b>Caducidad</b>	La caducidad de este producto es al menos 18 meses.		
<b>Recomendación</b>	Para un mejor rendimiento se recomienda usar este producto en combinación con otros consumibles Saphira.		