






## Hoja de datos técnicos

<b>Producto</b>	<b>Saphira Water Conditioner</b>		
<b>Descripción</b>	Endurecedor de agua de ósmosis inversa que optimiza la calidad del agua para imprimir <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eestabiliza y asegura una calidad constante del agua</li> <li>• Satura el agua para evitar un efecto negativo en el secado de las tintas</li> <li>• Los componentes endurecedores no dejan residuos en los rodillos y mantillas</li> <li>• Color: amarillo</li> </ul>		
<b>Características</b>		Compatibilidad con tinta	UV + CONV
		Dosis	0,50%
		Compatibilidad con rodillos	NBR (conv) + COMBI (mix) + EPDM (UV)
		Enjuagar con	No aplicable
		Tiempo de remojo	No aplicable
<b>Propiedades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una mezcla balanceada de minerales y aditivos protectores</li> <li>• Compatible con todos los productos de la serie Saphira Fount</li> </ul>		
<b>Aplicación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• También recomendado en caso de agua corriente muy blando (&lt; 5 °dH) para evitar problemas con el secado de la tinta</li> </ul>		
<b>Almacenaje</b>	Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y con temperatura ambiente (5-40°C). Proteger de heladas y de la luz solar.		
<b>Caducidad</b>	La caducidad de este producto es al menos 18 meses.		
<b>Recomendación</b>	Para un mejor rendimiento se recomienda usar este producto en combinación con otros consumibles Saphira.		