

Hoja de datos técnicos

Producto	Saphira Coating Cleaner 590		
Descripción	<p>Solución ecológica de lavado y de enjuague para barnices a base de agua y de curado UV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adecuado para la limpieza diaria de todo tipo de unidades y planchas de barnizado y de mantillas • Muy eficaz en las mantillas de fotopolímero y/o de caucho, incluso con residuos de tinta seca • Limpia y enjuaga con eficacia el sistema de barnizado después de uso • Aprobado para la producción de envases de alimentos • Color: incoloro 		
Características		Compatibilidad con tinta	UV + CONV
		Dosis	No aplicable
		Compatibilidad con rodillos	NBR (conv) + COMBI (mix) + EPDM (UV)
		Enjuagar con	Agua
		Tiempo de remojo	5 sec
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> • A base de agua • No corrosivo para los metales 		
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Usar sin diluir para una limpieza manual • Diluir 1:3 en agua cuando se usa como líquido de enjuague en unidades de barnizado • El uso regular diario evitará residuos de emulsión seca, asegurando una transferencia constante • También adecuado para la limpieza de barnices y sistemas de curado UV cuando el barniz todavía esté mojado 		
Almacenaje	<p>Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y con temperatura ambiente (5-40°C). Proteger de heladas y de la luz solar.</p>		
Caducidad	La caducidad de este producto es al menos 18 meses.		
Recomendación	Para un mejor rendimiento se recomienda usar este producto en combinación con otros consumibles Saphira.		